



ProTalk[®] XLS

TK-3230

Radio Portátil UHF para Negocios

3

AÑOS DE GARANTÍA

16

CANALES

1.5

Watts

FleetSync[®]
1200 / 2400 bps

Encriptación de Voz Interconstruida



Características

- Programación por software KPG108D en ambiente Windows
- 39 Tonos sub- audibles CTCSS y 83 Tonos digitales DCS
- Candado de tecla
- Exploración de canales
- Audio mejorado Kenwood
- Vox Interno
- 10 diferentes tonos de alerta de llamada
- Pantalla de 7 dígitos
- Indicador de 3 segmentos de nivel de batería
- Estándares Militares MIL-STD 810 C,D,E,F
- Candado de canal ocupado
- Compensación de voz (Compander)
- Ahorrador de Batería
- Temporizador de Transmisión (TOT)
- Monitor
- Clonero Inalambrico
- Aprobado por la FCC.
- Fabricado en ambiente ISO-9000.

Señalización FleetSync[®]

- Llamada Selectiva, Grupo y General
- PTT ID
- Identificación en Pantalla

Accesorios

 <p>KNB-46L Batería Li-Ion (2000 mAh) (Incluida)</p>	 <p>KSC-37 Cargador Rápido (Incluido)</p>	 <p>KBH-14M Clip para cinturón (Incluido)</p>	 <p>KMC-21 Micrófono con bocina compacto</p>
 <p>KHS-8BL/BE Micrófono de palma de 2 hilos (Negro y Beige)</p>	 <p>KHS-9BL/BE Micrófono de solapa de 3 hilos con auricular (Negro y Beige)</p>	 <p>KHS-22 Diadema Ligera con Micrófono Bocina.</p>	 <p>KHS-1 Diadema con VOX / PTT</p>

Especificaciones

Generales	TK-3230
Rango de Frecuencia	460 - 470 MHz
Canales	16
Espaciamiento entre Canales	25 kHz / 12.5 kHz
Voltaje de Operación	7.5 Vdc ±20%
Vida de la batería (en ciclos de trabajo 5-5-90) KNB-46L	Aproximadamente 14 horas
Rango de Temperatura	- 10° a +60° C
Estabilidad de Frecuencia	±2.5 ppm
Dimensiones (Ancho, Alto, Profundidad) Con batería KNB-46L	52 x 103.5 x 28.7 mm
Peso Con batería KNB-46L	155 g
Impedancia de Antena	50 Ω
Ancho de banda	10 MHz
Receptor	
Sensibilidad (12 dB SINAD)	
Banda Ancha	0.25 μV
Banda Angosta	0.28 μV
Selectividad	
Banda Ancha	60 dB
Banda Angosta	50 dB
Intermodulación	
Banda Ancha	50 dB
Banda Angosta	50 dB
Transmisor	
Potencia de Salida RF	
Alta	1.5 W
Baja	0.5 W
Ruido FM	
Banda Ancha	40 dB
Banda Angosta	34 dB
Distorsión de Audio	Menor al 5%

Una gran cantidad de útiles accesorios y opciones. Vea a su Distribuidor Profesional: